

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



Unidad refrigerada por aire InRow  
RD de 300 mm, 208-230 V, 60 Hz

ACRD100

## Descripción General

|                   |                                                                    |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Tiempo De Entrega | Pedido especial – Comuníquese para averiguar los plazos de entrega |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------|

## Principal

|                              |                                                            |
|------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Voltaje De Entrada Principal | 208 V<br>230 V                                             |
| Número De Unidad De Rack     | 42U                                                        |
| Equipo Suministrado          | Guía de instalación<br>Manual de operación y mantenimiento |

## General

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Tipo De Compresor                   | Desplazamiento    |
| Patrones De Descarga De Aire        | HORIZONTAL        |
| Aire De Toma                        | Retorno posterior |
| Caudal De Aire                      | 1080.76 l/s       |
| Capacidad De La Bomba De Condensado | 0.01 m3/h         |

## Físico

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Color                  | Negro                      |
| Altura                 | 199.1 cm                   |
| Ancho                  | 30 cm                      |
| Profundidad            | 107 cm                     |
| Peso Del Producto      | 183.64 kg                  |
| Preferencia De Montaje | No preference              |
| Tipo De Montaje        | No se puede montar en rack |

## Entrada

|                                                  |        |
|--------------------------------------------------|--------|
| Alimentación De Entrada                          | 4600 W |
| Capacidad Mínima Del Circuito En Amperios        | 25 A   |
| Frecuencia Asignada De Empleo                    | 60 Hz  |
| Protección Máxima Contra Sobrecarga De Corriente | 40 A   |

## Conformidad

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

|                             |                                                         |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|
| Certificaciones De Producto | En la lista de cUL<br>C-Tick<br>CE<br>Registrado por UL |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|

## Ambiental

|                |          |
|----------------|----------|
| Nivel Acústico | 88.3 dBA |
|----------------|----------|

## Comunicaciones y manejo

|                   |                                                  |
|-------------------|--------------------------------------------------|
| Función De Alarma | Estatus multifuncional lcd y consola con control |
|-------------------|--------------------------------------------------|

## Unidades de embalaje

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Tipo De Unidad De Paquete 1        | PCE       |
| Número De Unidades En El Paquete 1 | 1         |
| Paquete 1 Altura                   | 211.8 cm  |
| Paquete 1 Ancho                    | 113.7 cm  |
| Paquete 1 Longitud                 | 74.6 cm   |
| Paquete 1 Peso                     | 221.82 kg |
| Número De Unidades En El Paquete 3 | 1         |

## Garantía contractual

|                     |                                                                                                                                         |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Periodo De Garantía | 1 años (solo partes), Reparación en el establecimiento durante un año o reemplazo por puesta en marcha con autorización del fabricante. |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase. Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO<sub>2</sub>.

|                   |                                                      |
|-------------------|------------------------------------------------------|
| Directiva Rohs Ue | No aplica, fuera del alcance de la normativa RoHS UE |
|-------------------|------------------------------------------------------|

---