

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Unidad InRow RD de 600 mm con enfriamiento por aire, 460-480 V, 60 Hz

ACRD601

! Descatalogado el: 23 enero 2021

! Descontinuado

Descripción General

Tiempo de Entrega	Pedido especial – Comuníquese para averiguar los plazos de entrega
-------------------	--

Principal

Main Input Voltage	460 V 3 fases 480 V 3 fases
Número de unidad de rack	42U
Equipo suministrado	Llave de puerta Guía de instalación Gestión de redes integrada Tarjeta de manejo de redes Manual de operación y mantenimiento Manual de usuario

General

Tipo de compresor	Desplazamiento
Patrones de descarga de aire	Horizontal
Aire de toma	Retorno posterior
Caudal de aire	1887.79 l/s
Corriente de entrada	28 A
Capacidad de la bomba de condensado	0.12 m3/h
Materiales de tuberías	Cobre

Físico

Color	Negro
Altura	199.1 cm
Anchura	60 cm
Profundidad	107 cm
Peso del producto	391 kg
Mounting preference	No preference
Tipo de montaje	En cordón de luminaria

Entrada

Cables de alimentación	1
Alimentación de entrada	14600 W
Capacidad mínima del circuito en amperios	24 A
Frecuencia asignada de empleo	60 Hz
Protección máxima contra sobrecarga de corriente	40 A
Number of input connectors	1 Cable duro 4-hilos (3PH + G)

Conformidad

Certificaciones de producto	En la lista de cUL Registrado por UL
-----------------------------	---

Ambiental

Temperatura ambiente de funcionamiento	-20...50 °C
Humedad relativa	5...95 %
Altitud máxima de funcionamiento	0...10000 ft
Nivel acústico	84 dBA

Comunicaciones y manejo

Función de alarma	Estatus multifuncional lcd y consola con control
-------------------	--

Unidades emabalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	216.6 cm
Paquete 1 Ancho	113.7 cm
Paquete 1 Longitud	85 cm
Paquete 1 Peso	436 kg
Número de unidades en el paquete 3	1

Oferta sostenibilidad

Directiva RoHS UE	No aplica, fuera del alcance de la normativa RoHS UE
-------------------	--

Garantía contractual

Periodo de garantía	1 años (solo partes), Reparación en el establecimiento durante un año o reemplazo por puesta en marcha con autorización del fabricante.
---------------------	---

Reemplazo(s) recomendado(s)