

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Sai Easy Ups 3L 250Kva 400V 3: 3 Puesta En Marcha 5X8

E3LUPS250KHS

Descripción General

Presentación	Easy-to-configure, easy-to-use and easy-to-service 250 kVA 3 phase UPS with an exceptional combination of competitive specifications, compact footprint, and highly available parallel and redundant designs. The EcoStruxure connected Schneider Electric Easy UPS 3L is the easy choice for business continuity on your shop floor or in your electrical room. Includes 5x8 start-up service.
Tiempo De Entrega	Pedido especial – Comuníquese para averiguar los plazos de entrega

Principal

Voltaje De Entrada Principal	400 V 3 fases
Otro Voltaje De Entrada	380 V 415 V
Voltaje De Salida Principal	400 V3 fases
Otro Voltaje De Salida	380 V 415 V
Potencia Nominal En W	250 kW
Potencia Nominal En Va	250 kVA
Equipo Suministrado	Filtro de polvo Installation manual Servicio de puesta en marcha

Baterías y autonomía

Eficiencia	View Efficiency Graph
Tipo De Batería	Sistema de baterías externo
Voltaje De Batería	+/- 216...+/- 300 V
Corriente De Cortocircuito Máximo	35 kA
Tensión De La Batería Al Final De La Descarga	+/- 172.8...+/- 240 V

Físico

Color	Blanco - tipo de cable: RAL 9003)
Altura	197 cm
Ancho	60 cm
Profundidad	85 cm
Peso Del Producto	425 kg
Usb Compatible	Yes

Entrada

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Corriente Máxima De Entrada	451 A
Nivel Máximo De Régimen En Cortocircuito (Ioc)	35 kA
Distorsión Armónica Total De Entrada:	Inferior al 3% para plena carga
Factor De Potencia De Carga	0,5 en adelante a 0,5 en retardo sin reducción de la capacidad nominal
Barras De Separación	323...477 V
Frecuencia Asignada De Empleo	40-70 Hz

Salida

Máxima Potencia Configurable En Va	250 kVA
Máxima Potencia Configurable (Vatios)	250 kW
Frecuencia De Salida (Sincronizada A Red Eléctrica Principal)	50 Hz sincronizada a red eléctrica principal 60 Hz sincronizada a red eléctrica principal
Distorsión Armónica Total En Tensión De Salida	< 2% linear load and < 4% non-linear load
Funcionamiento Con Sobrecarga	10 minutos al 125% y 60 segundos al 150%
Topología	Doble conversión en línea

Conformidad

Certificaciones De Producto	CE EAC RCM
-----------------------------	------------------

Ambiental

Temperatura Ambiente De Funcionamiento	0...30 °C
Humedad Relativa	0...95 % sin condensación
Altitud Máxima De Funcionamiento	0...4921 pies
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-25...55 °C
Humedad Relativa De Almacenamiento	0...95 % sin condensación
Altitud De Almacenamiento	0.00...14999.82 m
Nivel Acústico	70 dB
Disipación De Calor	49488 Btu/h
Grado De Protección Ip	IP20

Comunicaciones y manejo

Función De Alarma	Interfaz para el usuario de pantalla lcd táctil
-------------------	---

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	2117 mm
Paquete 1 Ancho	1000 mm
Paquete 1 Longitud	800 mm
Paquete 1 Peso	470 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	1 year on-site repair or replace with factory authorized Start-Up
---------------------	---

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase. Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO₂.

[Obtén más información sobre Green Premium >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

 Sin Mercurio

 Información Sobre Exenciones De [Sí](#)
Rohs

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach [Declaración de REACH](#)

Directiva Rohs Ue Compatible con las excepciones

Normativa De Rohs China [Declaración RoHS China](#)

Comunicación Ambiental [Perfil ambiental del producto](#)

Perfil De Circularidad [Información de fin de vida útil](#)