

Hoja de características del producto

Especificaciones



Easy UPS 3L 600kVA 400V 3:3 SAI, Arranque 5x8

E3LUPS600KHS

Visión general

Presentación	Easy-to-configure, easy-to-use and easy-to-service 600 kVA 3 phase UPS with an exceptional combination of competitive specifications, compact footprint, and highly available parallel and redundant designs. The EcoStruxure Ready Schneider Electric Easy UPS 3L is the easy choice for business continuity on your shop floor, in your electrical room, or in your data center. Includes 5x8 start-up service.
Plazo de entrega	Pedido especial - Llame para informarse sobre los plazos de entrega

Principal

Main Input Voltage	400 V 3 fases
Other Input Voltage	380 V 415 V
Main Output Voltage	400 V3 fases
Other Output Voltage	380 V 415 V
Potencia nominal en W	600 kW
Potencia nominal en VA	600 kVA
Equipo suministrado	Filtro de polvo installation manual Servicio de puesta en marcha

Baterías y tiempo de autonomía

Tipo de batería	Sistema de baterías externo
Voltaje de batería	+/- 216...+/- 300 V
Maximum short-circuit current	35 kA
Fin de la Descarga del Voltaje de la Batería	+/- 172.8...+/- 240 V

Descripción física

Color	Blanco - tipo de cable: RAL 9003)
Altura	197 cm
Ancho	100 cm
Profundidad	85 cm
Peso del producto	720 kg
USB compatible	Yes

Entrada

Máxima Corriente de Entrada por fase	1079 A
Máximo de Sobretensiones de Cortocircuito (Icw)	35 kA
Entrada de Distorsión Armónica Total	Menos del 3% para carga completa
Load power factor	0,5 de avance a 0,5 de retardo sin desclasificación
Input Power Factor at Full Load	0,99
Barras de separación	323...477 V
Frecuencia de red	40-70 Hz

Salida

Maximum configurable power in VA	600 kVA
Potencia máx. configurable (vatios)	600 kW
Frecuencia de salida (sincronizado para principales)	50 Hz sincronizado para principales 60 Hz sincronizado para principales
Voltaje de Salida THD	< 2% linear load and < 4% non-linear load
Operación de Sobrecarga	10 minutos @ 125% y 60 segundos @ 150%
Topología	Online de doble conversión

Conformidad

Certificaciones de producto	CE generador RCM
-----------------------------	------------------------

Medioambiental

Temperatura ambiente de funcionamiento	0...30 °C
Humedad relativa	0...95 % sin condensación
Altitud máxima de funcionamiento	0...4921 ft
Temperatura ambiente de almacenamiento	-25...55 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento	0...95 % sin condensación
Altitud de almacenamiento	0,00...14999,82 m
Nivel acústico	72 dB
Disipación de calor	126932 Btu/h
Grado de protección IP	IP20

Comunicaciones & Gestión

Función de alarma	Interfaz de usuario en pantalla lcd táctil
-------------------	--

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1

Paquete 1 Altura	211,5 cm
Paquete 1 Ancho	120 cm
Paquete 1 Longitud	101,5 cm
Paquete 1 Peso	768 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración de REACH
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Información sobre exenciones de RoHS	Sí

Garantía contractual

Periodo de garantía	1 año de servicio de reparación in situ o sustitución con puesta en marcha autorizada de fábrica
---------------------	--

Sustituciones recomendadas